

٣٣٠ . ٨٥




دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی عمران

۱۳۸۰ / ۱ / ۱۰

طراحی بهینه عرضه پلهای بتی پیش تبیده



پایان نامه کارشناسی ارشد سازه

بهروز جعفری

استاد راهنمای

دکتر کمال میر طلائی

۱۳۷۹

۱۳۷۹

۳۴۰ ۸۵



دانشگاه صنعتی اصفهان


دانشکده مهندسی عمران

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش سازه - آقای بهروز جعفری
تحت عنوان :

طراحی بهینه عرضه پلهای بتنی پیش‌تنیده

در تاریخ ۷۹/۸/۲۴ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی فرار گرفت.


۱ - استاد راهنمای پایان نامه


دکتر کمال میر طلائی


۲ - استاد مشاور پایان نامه


دکتر داود سلطانی


۳ - ممتحن مدعو (از دانشکده فنی دانشگاه تهران)


دکتر محمد صادق معرفت

۴ - عضو کمیته دفاع


دکتر بهژن برومند

۵ - عضو کمیته دفاع (از پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا) دکتر کیاچهر بهفرنیا


دکتر داود سلطانی

۶ - سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

تشکر و قدردانی

حمد و سپاس بیقياس ملک و العرشی را سزاست که از الطاف بی انتها تاج عزت بر سر انسان نهاد و او را مظہر صفت خالقیت خود نمود که در دنیای هنر و صنعت، مظاهر زیبا و سودمندی بیافریند. خدای منان را بسی حمد و حضر شاکرم که مرا در دامان پر مهر پدر و مادری دلسوز و مهربان پروراند؛ پدر و مادری که همچون شمع سوختند تا فرزندشان به آسانی مسیر علم و دانش را طی کند.

خالق بی همتا را بسیار سپاسگزارم که توفیق ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی اصفهان و نزد استاد مجرب دانشکده عمران این دانشگاه را برای اینجانب فراهم نمود. امید آنکه بتوانم جوانب مختلف علمی و اخلاقی این بزرگواران را الگویی برای زندگی آینده خود قرار داده و به زعم خویش سهی هر چند کوچک در شکوفائی شکوفه‌های آینده مملکت خود و آبادانی این مرز و بوم داشته باشم. اینجانب بسر خود واجب می‌دانم که از خدمات و توجهات بسی دریغ استاد راهنمای گرانقدر جناب آقای دکتر کمال میرطلائی که با رهنمودهای بسیار ارزنده خود انجام این مهم را به بهترین صورت ممکن میسر نمودند و همچنین جناب آقای دکتر داوود مستوفی نژاد استاد مشاور محترم که در این راستا خدمات قابل توجهی را متحمل شدند، نهایت سپاسگزاری و قدردانی را داشته باشم.

در ازل پرتو حسنست ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

بهروز جعفری

بیست و پنجم آبان ۱۳۷۹

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتكارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع
این پایان نامه (رساله) متعلق به دانشگاه صنعتی
اصفهان می باشد.

تقدیم به پدر و مادرم

فهرست مطالع

صفحه		عنوان
هشت	فهرست مطالع
دوازده	نمادها
۱	چکیده
فصل اول : مقدمه و کلیات		
۲	۱- بهینه‌سازی
۳	۲- پل
۴	۳- تاریخچه کارهای انجام شده
۸	۴- اهمیت موضوع و هدف آن
فصل دوم : پلهای بتنی پیش‌تنیده		
۱۰	۱-۲- مقدمه
۱۲	۲-۲- مفهوم پیش‌تنیدگی
۱۲	۱-۲-۲- مزایا و معایب بتن پیش‌تنیده
۱۲	۲-۳- مشخصات بتن مورد استفاده در اعضای پیش‌تنیده
۱۳	۲-۴- فولادهای پیش‌تنیدگی
۱۳	۲-۵- انواع تیرهای پیش‌تنیده
۱۳	۲-۱-۵-۲- تیرهای پیش‌کشیده
۱۳	۲-۲-۵-۲- تیرهای پس‌کشیده
۱۴	۲-۶- دستورات آئین نامه‌ای
۱۴	۲-۱-۶-۲- تنش‌های مجاز
۱۴	۲-۲-۶-۲- محافظت در برابر خوردگی
۱۵	۲-۳-۱-۲- محدودیت فواصل فولادهای پیش‌تنیدگی
۱۵	۲-۴- ضرائب تقلیل ظرفیت
۱۵	۲-۵-۶-۲- عرض مؤثر دال
۱۶	۲-۶-۲- مقاومت فشاری بتن پیش‌تنیده
۱۶	۲-۷- محاسبه تنش‌ها در بتن پیش‌تنیده
۱۷	۲-۸-۲- مقاومت نهائی خمی اعضای پیش‌تنیده
۱۷	۲-۹-۲- لنگر ترک خوردگی

۱۸	۱۰-۲- نقاط بحرانی جهت کنترل تشاهای خمی
۱۸	۱۱-۲- طراحی تیرهای پیش‌تنیده در مقابل برش
۱۹	۱۲-۲- پل
۱۹	۱۳-۲- بارهای واردہ بر پل
۱۹	۱۴-۲- بار مرده
۱۹	۱۴-۲-۱- بارهای زنده
۲۰	۱۴-۲-۲- طبقه بندی بارهای جاده‌ای
۲۰	۱۴-۲-۱-۱- بارگذاری نوع <i>H</i>
۲۰	۱۴-۲-۲- بارگذاری نوع <i>HS</i>
۲۱	۱۵-۲- اثر دینامیکی وسائل نقلیه (اثر ضربه) طبق آئین نامه آشتو
۲۱	۱۶-۲- نحوه کاربرد بارهای زنده
۲۲	۱۷-۲- تعداد خطوط طرح
۲۲	۱۸-۲- ضوابط آئین نامه آشتو در طرح پل
۲۲	۱۸-۲-۱- لنگر خمی مشبт در پایه‌های میانی
۲۳	۱۸-۲-۲- فولادهای توزیع در دالها
۲۳	۱۸-۲-۳- محدودیت خیز روسازه‌ها
۲۳	۱۹-۲- ترکیب بارها
۲۴	۲۰-۲- روش‌های طراحی
۲۴	۲۰-۲-۱- روش تنش مجاز
۲۴	۲۰-۲-۲- روش مقاومت نهائی
۲۴	۲۱-۲- روش‌های آنالیز عرضه پل
۲۵	۲۲-۲- بهینه‌سازی
۲۶	۲۲-۲-۱- بیان مسئله بهینه‌سازی
۲۶	۲۲-۲-۲- بردار طراحی
۲۷	۲۲-۲-۳- قیدهای طراحی
۲۷	۲۲-۴- تابع هدف
۲۷	۲۳-۲- روش‌های حل مسئله بهینه‌سازی

فصل سوم : طرح بهینه سیستم پل

۲۹	۱-۳- مقدمه
۲۹	۲-۳- روند طراحی بهینه پلهای یتی پیش‌تنیده
۳۰	۳-۳- فرضیات اولیه
۳۱	۴-۳- فرمول‌بندی مسئله
۳۱	۵-۳- متغیرهای طراحی

۳۴	۶-۳- هزینه‌های اجرائی
۳۴	۱-۶-۱- هزینه بتن مصرفی در تیرهای پیش‌تیله
۳۴	۲-۶-۲- هزینه فولادهای پیش‌تیله‌گی
۳۴	۳-۶-۳- هزینه فولاد معمولی
۳۵	۴-۶-۴- هزینه بتن دال
۳۵	۵-۶-۳- هزینه بالشتکهای الاستومری
۳۵	۶-۶-۳- هزینه قالب‌بندی
۳۵	۷-۶-۳- هزینه حمل و نقل و نصب
۳۶	۸-۶-۳- هزینه پی کنی
۳۶	۷-۳- تابع هدف
۳۷	۱-۷-۳- هزینه تیر
۴۰	۲-۷-۳- هزینه دال
۴۲	۳- قیود طراحی
۴۴	۱-۸-۳- قیود مرحله انتقال
۴۵	۲-۸-۳- قیود مرحله سرویس
۴۶	۳-۸-۳- کنترل خروج از مرکزیت ماکریم در وسط دهانه
۴۷	۴-۸-۳- کنترل مقاومت خمی نهائی مقطع مرکب در ناحیه لنگر مثبت (وسط دهانه)
۴۹	۵-۸-۳- مقاومت خمی نهائی مقطع مرکب در ناحیه لنگر منفی (روی تکیه‌گاه)
۵۰	۶-۸-۳- کنترل فولاد حداکثر لنگر منفی دال روی تکیه‌گاه
۵۰	۷-۸-۳- فولاد منفی عرضی دال
۵۱	۸-۸-۳- کنترل فولاد حداکثر لنگر منفی عرضی دال
۵۱	۹-۸-۳- فولاد مثبت عرضی دال
۵۱	۱۰-۸-۳- کنترل فولاد حداکثر لنگر مثبت عرضی دال
۵۲	۱۱-۸-۳- کنترل لنگر ترک خوردگی (فولاد حداقل)
۵۲	۱۲-۸-۳- تعیین آرماتور برشی تیر
۵۳	۱۳-۸-۳- کنترل خیز
۵۳	۹-۳- روش آنالیز عرشه پل
۵۰	۱۰-۳- حل مسئله بهینه‌سازی
۵۰	۱۱-۳- جعبه ابزار بهینه‌سازی <i>MATLAB</i>
۵۰	۱۱-۱-۱- موارد کاربرد جعبه ابزار بهینه‌سازی
۵۷	۱۲-۳- فلوچارت طراحی بهینه سازه
۵۹	۱۳-۳- بررسی عملکرد برنامه
۶۱	۱۴-۳- طرح بهینه سیستم‌های پل-کاربرد عملی
۶۱	۱۴-۳- روش تحقیق

۶۲	۱۰-۳- بررسی نتایج
۶۲	۱-۱۰-۳- مقاومت بهینه بتن تیر
۶۶	۲-۱۰-۳- نیروی پیش تبیدگی بهینه
۶۸	۳-۱۰-۳- ضخامت بهینه دال
۷۱	۴-۱۰-۳- خروج از مرکزیت بهینه
۷۱	۳-۱۶-۳- هزینه حداقل واحد عرضه
۷۱	۱-۱۶-۳- مقطع بهینه تیر
۷۳	۲-۱۶-۳- فاصله بهینه تیرها (تعداد بهینه تیرها در عرض)
۷۷	۳-۱۶-۳- تعداد دهانه
۸۰	۳-۱۷-۳- تحلیل حساسیت
۸۰	۱-۱۷-۳- موقعیت نقاط شکستگی کابل
۸۱	۲-۱۷-۳- نسبت f'_c/f'_e
۸۱	۳-۱۷-۳- مقاومت بتن دال
۸۲	۴-۱۷-۳- محدودیت ضخامت دال
۸۳	۱۸-۳- مقایسه مقاطع آشت و <i>CPCI</i>
۸۴	۱۹-۳- محدوده دهانه قابل پوشش توسط مقاطع آشتو

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۸۶	۴-۱- مقدمه
۸۷	۲-۴- نتیجه گیری
۸۸	۳-۴- پیشنهادات
۸۹	پیوست ۱
۹۰	پ-۱- هزینه زیرسازه
۹۱	پ-۱-۱- طراحی بالشتکهای الاستومری
۹۲	پ-۱-۲- طراحی پایه‌های میانی پل
۹۴	پ-۱-۳- طراحی پی
۹۶	پ-۲- تعیین حالت طولی بهینه
۱۰۰	پیوست ۲
۱۳۶	مراجع
۱۳۸	چکیده انگلیسی

نمادها

مساحت پلان بالشتک	A_e
سطح مقطع تیر پیش تبیده	A_p
سطح مقطع فولادهای پیش تبیدگی	A_{ps}
سطح مقطع آرماتورهای طولی لنگر منفی روی پایه‌ها در دال مربوط به عرض مؤثر	A_s^-
سطح مقطع آرماتور خمی لازم برای یک متر از پی	A_{sg}
سطح مقطع آرماتور لنگر مثبت عرضی مربوط به یک متر از دال	A_{ss}^+
سطح مقطع آرماتور لنگر منفی عرضی مربوط به یک متر از دال	A_{ss}^-
سطح مقطع فولاد توزیع مربوط به یک متر از دال	A_{st}
سطح مقطع فولادهای قائم لازم برای یک متر از دیوار	A_{swv}
عرض واحد که برای یک متر در نظر گرفته می‌شود.	b_1
عرض مؤثر دال	b_e
عرض پی	b_f
مرکز هندسی مقطع بتی	$C.G.C$
مرکز هندسی فولادهای پیش تبیدگی	$C.G.S$
هزینه بتن تیر بر متر مکعب	C_c
هزینه کل بالشتکها	C_e
هزینه بالشتک بر حسب ریال بر دسی متر مکعب	C_{eu}
هزینه قالب‌بندی بر حسب ریال بر متر مربع	C_f
هزینه کل بتن پی	C_{fc}
هزینه بتن پی بر حسب ریال بر متر مکعب	C_{fou}
هزینه کل پی کنی	C_{fe}
هزینه واحد پی کنی بر حسب ریال بر متر مکعب	C_{feu}
هزینه کل قالب‌بندی پی	C_{ff}
هزینه واحد قالب‌بندی پی بر حسب ریال بر متر مکعب	C_{ffu}
هزینه کل فولادهای خمی پی	C_{fs}
هزینه آرماتورهای افت و حرارت در پی	C_{fst}
هزینه کل حمل خاک	C_{fl}
هزینه واحد حمل خاک بر حسب ریال بر متر مکعب	C_{flu}
هزینه یک تیر شامل مصالح، ساخت، حمل و نقل، نصب، قالب‌بندی و دورریز	C_g
هزینه بتن تیر	C_{gc}
هزینه جراثقال بر حسب ریال بر ساعت با توجه به وزن تیر	C_{gcr}
هزینه کل حمل و نقل و نصب یک تیر بر حسب ریال	C_{got}

هزینه کل قالب‌بندی یک تیر بر حسب ریال	C_{gt}
هزینه کل فولادهای پیش‌تییدگی یک تیر بر حسب ریال	C_{gs}
هزینه کل فولاد لنگر مثبت یک تیر بر حسب ریال	C_{gsp}
هزینه حمل بر حسب ریال با توجه به طول تیر	C_{gt}
هزینه کل آرماتورهای برشی یک تیر	C_{gv}
هزینه فولاد پیش‌تییدگی بر حسب ریال بر کیلو گرم	C_{ps}
هزینه فولاد معمولی بر حسب ریال بر کیلو گرم	C_s
هزینه بتن دال برای کل عرضه	C_{sc}
هزینه بتن دال بر حسب ریال بر متر مکعب	C_{scu}
هزینه کل قالب‌بندی دال عرضه بر حسب ریال	C_{sf}
هزینه کل دال شامل مصالح، ساخت، قالب‌بندی و دورریز	C_{sl}
هزینه کل فولاد منفی عرضی دال بر حسب ریال	C_{sn}
هزینه کل آرماتور طولی لنگر منفی بر حسب ریال	C_{sn}^-
هزینه کل فولاد مثبت عرضی دال بر حسب ریال	C_{sp}
هزینه کل فولادهای توزیع و حداقل در دال بر حسب ریال	C_{st}
هزینه زیرسازه بر واحد سطح عرضه بر حسب ریال بر مکعب	C_{sub}
هزینه کل بتن دیوار	C_{wc}
هزینه بتن دیوار بر حسب ریال بر متر مکعب	C_{wcu}
هزینه کل قالب‌بندی دیوار	C_{wf}
هزینه قالب‌بندی دیوار بر حسب ریال بر متر مکعب	C_{wfu}
هزینه کل فولاد برشی (افقی) در دیوار	C_{wsh}
هزینه کل فولاد خمی در دیوار	C_{wsx}
فاصله آرماتورهای لنگر منفی از وجه تحتانی تیر	d
پوشش آرماتور	d_c
عمق مؤثر پی	d_f
فاصله مرکز سطح فولادهای پیش‌تییدگی از وجه فشاری مقطع مرکب	d_p
فاصله فولاد منفی عرضی تا وجه تحتانی دال	d_{sb}
فاصله فولاد مثبت عرضی تا وجه فرقانی دال	d_{st}
عمق مؤثر دیوار	d_w
خروج از مرکزیت کابل پیش‌تییدگی	e
حداکثر خروج از مرکزیت قابل دسترس	e_{max}
تنش مجاز فشاری بتن در مرحله بهره‌برداری	f_c
مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن	f'_c
تنش مجاز فشاری بتن در مرحله انتقال	f_a

مقاومت فشاری بتن در مرحله انتقال	f'_{ci}
تنش مجاز کششی بتن در مرحله بهربرداری	f_t
تنش مجاز کششی بتن در مرحله انتقال	f_h
مدول برشی بالشتک	G
ارتفاع دیوار	h_w
معان اینرسی تیر پیش تنیده	I
معان اینرسی مقطع مرکب	I_c
تنش مؤثر پیش تنیدگی اصلاح شده در بتن	I_s
طول دهانه پل	L
طول بالشتک	L_e
طول پی	L_f
طول آرماتور برشی	L_v
طول دیوار	L_w
حداکثر لنگر منفی ناشی از بار مرده اضافی (آسفالت)	M_{an}
حداکثر لنگر مثبت ناشی از بار مرده اضافی (آسفالت)	M_{ap}
لنگر منفی ناشی از وزن آسفالت در جهت عرضی در مقطع دال	M_{asn}
لنگر مثبت ناشی از وزن آسفالت در جهت عرضی در مقطع دال	M_{asp}
لنگر ناشی از وزن تیر در وسط دهانه	M_b
حداکثر لنگر منفی ناشی از بار زنده بعلاوه ضربه	M_{Ln+I}
حداکثر لنگر مثبت ناشی از بار زنده بعلاوه ضربه	M_{LP+I}
لنگر منفی ناشی از بار زنده بعلاوه ضربه در جهت عرضی در مقطع دال	M_{Lsn+I}
لنگر مثبت ناشی از بار زنده بعلاوه ضربه در جهت عرضی در مقطع دال	M_{Lsp+I}
لنگر ناشی از وزن دال در وسط دهانه	M_s
لنگر منفی ناشی از وزن دال در جهت عرضی	M_{sn}
لنگر مثبت ناشی از وزن دال در جهت عرضی	M_{sp}
تعداد دهانه ها	n
تعداد بالشتک در هر ردیف تیر	n_e
تعداد کل تیرها	n_g
تعداد تیرها در عرض پل	n_{gw}
تعداد تکیه گاه های میانی	n_n
نیروی پیش تنیدگی مؤثر بعد از کلیه افتها	P_e
نیروی فشاری واردہ به یک متر از پی	P_f
نیروی پیش تنیدگی اولیه	P_i
محیط مقطع تیر به جز وجه فوقانی	P_r

نیروی کل واردہ به هر بالشتک	R
عکس العمل تیر در اثر وزن آسفالت	R_a
نیروی واردہ به هر بالشتک در اثر وزن نیر و دال روی آن	R_{bs}
عکس العمل تیر در اثر بار زنده	R_L
فاصله آرماتورهای برشی	S
فاصله آزاد بین تیرها	S_b
ضخامت دال	t
ضخامت بالشتک	t_e
ضخامت مؤثر دال	t_{ef}
عمق پی	t_f
زمان لازم برای حمل و نقل و نصب یک تیر	t_i
نیروی برشی در اثر وزن آسفالت در مقطع بحرانی	V_a
نیروی برشی در اثر بار زنده بعلاوه ضربه در مقطع بحرانی	V_{L+1}
عرض پل	W
وزن واحد طول تیر	W_b
عرض بالشتک	W_e
وزن واحد طول دال مربوط به عرض مؤثر	W_s
فاصله تار خشی تیر پیش تینیده تا وجه تحنانی	Y_b
فاصله تار خشی مقطع مرکب تا وجه تحنانی این مقطع	Y_{cb}
فاصله تار خشی مقطع مرکب تا وجه فوقانی این مقطع	Y_{ct}
فاصله تار خشی تیر پیش تینیده تا وجه فوقانی	Y_t
فاصله مقطع بحرانی برش تا انتهای تیر	X
نسبت افت پیش تینیدگی در مرحله انتقال	α
ضریب انبساط حرارتی بتن	α_c
نسبت افت پیش تینیدگی در مرحله بهره برداری	β
تغییر دما	ΔT
مقدار متوسط تنش فشاری واردہ بر هر بالشتک	δ_c
حداکثر تغیر طول حرارتی تیر	Δ_s
وزن مخصوص بتن	γ_c
وزن مخصوص خاک	γ_s
نسبت آرماتور حداقل	ρ_{min}
جرم واحد حجم فولاد	ρ_s

چکیده

در این تحقیق سیستم پلهای بتی پیش‌تیده از لحاظ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. پلهای مورد نظر از نوع دال-تیر می‌باشد، بطوریکه در آنها تیرهای بتن پیش‌تیده با یک دال که روی تیرها بصورت درجا بتن ریزی می‌شود، یکپارچه شده و در مقابل بارهای خارجی بصورت مرکب عمل می‌نماید. بدین ترتیب آنچه که در این تحقیق مورد نظر است، بهینه‌سازی سیستم‌های پل و تیرهای بتی پیش‌تیده مربوطه می‌باشد. در این زمینه یک سری از متغیرهای طراحی که در تعیین طرح بهینه مؤثر می‌باشند، یک تابع هدف که شایستگی طرح‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند و همچنین گروهی از قیود طراحی که مربوط به کنترل ضوابط آئین‌نامه‌ای می‌باشند، برای سازه پل در نظر گرفته می‌شوند. همچنین چهار پارامتر مهم که می‌توانند تأثیر بسیار زیادی روی هزینه داشته باشند، در روند بهینه‌سازی تغییر داده می‌شوند. این چهار پارامتر شامل شکل و سطح مقطع تیرها، فاصله عرضی تیرها، تعداد و طول دهانه می‌باشد. بهینه‌سازی انجام شده شامل بهینه‌سازی اجزاء (تعیین مقدار بهینه متغیرها) و ترکیب اعضای طولی (تعداد دهانه) و عرضی (تعداد تیر در عرض) پل می‌باشد؛ بطوریکه در ابتدا با انتخاب هر کدام از پارامترهای چهارگانه فوق و با انجام روند بهینه‌سازی، مقدار بهینه متغیرهای طرح شامل نیروی پیش‌تیدگی، خروج از مرکزیت کابلها، مقاومت فشاری بتن تیر، ضخامت دال، میزان فولادهای غیر پیش‌تیدگی در دال و فاصله آرماتورهای برشی تیر بدست می‌آید. سپس طرحهای مختلف با توجه به هزینه مؤثر نسی آنها نسبت به هم مقایسه شده و اقتصادی ترین طرح از لحاظ سطح مقطع تیرها و ترکیب اعضای طولی و عرضی مشخص می‌شود. بدین ترتیب روند بهینه‌سازی بکاربرده شده در این تحقیق می‌تواند جهت تعیین طرح بهینه مقاطع بتی پیش‌تیده و آرایش اعضاء در جهت طولی و عرضی پل مناسب باشد. از مهمترین نتایج بدست آمده به این صورت می‌باشد که استفاده از تیرهای عمیق تر با مقاومت بتن کمتر نسبت به تیرهای کم عمق تر با مقاومت بتن بیشتر، اقتصادی تر می‌باشد. همچنین فاصله بهینه تیرها تقریباً ثابت و برابر $2/8$ متر می‌باشد. در تمام طرحهای بهینه مورد تحقیق، قیود تنش فشاری در مرحله انتقال و تنش کششی در مرحله بهره‌برداری فعال بودند؛ قید تنش کششی در مرحله انتقال، تنها برای دهانه‌های کوتاه فعال بود. همچنین به منظور نشان دادن دامنه کاربرد نتایج بدست آمده نسبت به فرضیات و متغیرهای در نظر گرفته شده، تحلیل حساسیت مسئله بهینه‌سازی انجام شده و حساسیت تابع هدف نسبت به فرضیات و متغیرهای مسئله نشان داده می‌شود.